

X-CHANGE[®]

Vandkonditioneringsmiddel

**Indeholder stoffer til at blødgøre hårdt vand, justere pH og dæmpe skum.
Kun til professionelt brug i jordbruget.**

Advarsel

- H315 Forårsager hudirritation.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
P261 Undgå indånding af tåge/spray.
P280 Bær beskyttelseshandsker / beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse.
P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P304+340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P305+351 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P302+352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.



2014.04

INDHOLD: 5 liter

Produceret af:

De Sangosse Ltd. Cambridge, UK



Distribution:

Nordisk Alkali

Anemonevænget 2,

4330 Hvalsø,

Tlf. 4649 1171

www.nordiskalkali.dk



BRUGSANVISNING

X-Change anvendes til at "konditionere" en sprøjteopløsning, så den optimale effekt opnås. Indholdsstofferne blødgør vandet og regulerer pH samt virker skumdæpende.

Anvendelse

X-Change kan anvendes i alle situationer og på alle tidspunkter, hvor der er behov for vandkonditionering eller pH-justering. X-Change neutraliserer kalcium- og magnesiumioner i hårdt vand. Desuden sænkes pH til omkring 5.

X-Change bruges eksempelvis sammen med glyphosat og ukrudtsmidler i roer, men anvendes også i frugtplantager og i grøntsager.

Dosering

Anvend indtil 0,25 % af sprøjtevæsken (0,25 l pr. 100 l vand).

Vandbetegnelse	Grader dH	Dosering i %	Mængde pr. 1.000 l vand
Blødt	Under 8	0,1	1,0 l
Mellemhårdt	8-18	0,15	1,5 l
Hårdt	18-24	0,2	2,0 l
Meget hårdt	Over 24	0,25	2,5 l

Opblanding

X-Change tilsættes inden planteværnsmidlet

1. Fyld tanken med halv vandmængde og start omrøring
2. Tilsæt X-Change
3. Tilsæt øvrige midler
4. Fyld op med resterende mængde vand

Bortskaffelse

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelsen. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Opbevaring

Opbevares tørt og køligt, men frostfrit.